

項目	Exp. 設定例	説明	
BatchGeocodingTargetSObject	lead,account	バッチジオコーディングを行う対象のオブジェクト名。 指定時間ごとに一つのオブジェクトを処理し、次の指定時間に次のオブジェクトを処理します	Name of sObjects which will be run batch-geocoding on.
BatchGeocodingValidUTOTime	11,13,15,17,19,21,23	バッチジオコーディングを行う時刻（UTC時刻） 4,5,6 と指定すると、4時、5時、6時にオブジェクトを1つずつ処理します。（日本の場合は+ 9 された時刻に動きます。14なら23時）	The time (hour) when batch geocoding will be called. Once called, it process one sObject. For example, if setting is "4,5,6", then it will be started on 4, 5, and 6 o'clock and process one sObject one by one.
ochoPage		使用されていません	Currently not used
CGGeocodingLicenseKey		バッチジオコーディングを行うためのキー。キーの発行はサムライシステムにお問い合わせください。	To enable batch-geocoding, you need to set batch-geocoding-key here. Please ask this key to Samurai-System.
CGMapTitle	CGマップ	カスタマーコンパスを開いているとき、ブラウザタブに表示されるタイトル	Web page title, e#which will be displayed in web browser tab.
CGTargetSObject	lead,account,contact,opportunity,yurobin,ame_c	カスタマーコンパスで扱う対象のオブジェクト名	sObjects which will be used to show on CustomerCompass.
createRecordFromMapAddressFieldName	customercompass_testAddress_c	地図上クリックから新規レコード作成をするとき、逆ジオコーディングで取得した住所を格納するテキスト項目名。	field name or custom field name where address is set, when "Create Record From Map" is done. Field must be text type.
createRecordFromMapTargetRecordTypeNam	RecordType	「createRecordFromMapTargetSubject」で複数のオブジェクトを指定し、かつ住所を格納するオブジェクトがある時は、この欄もカンマ区切りで項目名を指定し、数が一致するようにしてください。	When multiple records are set in "createRecordFromMapTargetSubject", specify corresponding field names in comma separated string.
createRecordFromMapTargetRecordTypeNam	RecordType	地図上クリックから新規レコード作成をするとき、作成するレコードタイプ名 レコードタイプを指定しない時は空欄にします。	Record type name when "Create Record From Map" is called.
createRecordFromMapTargetSubject	account	「createRecordFromMapTargetSubject」で複数のオブジェクトを指定し、かつレコードタイプを指定するオブジェクトが1つ以上ある時は、この欄もカンマ区切りでレコードタイプを指定し、数が一致するようにしてください。	When multiple records are set in "createRecordFromMapTargetSubject", specify corresponding record types in comma separated string.
createRecordFromMapTargetSubject	account	地図上クリックから新規レコード作成をするとき、作成するオブジェクト名。この設定があると、新規レコード追加ボタンが出現します。 オブジェクト種類は1つしか指定できません。	sObject name to create new record when "Create Record From Map" is called. When this field have a value of existing sObject, "Create Record From Map" icon will apeer on CustomerCompass .
defaultAreaFilter		使用されていません	If you register multiple sObject, write them with comma separated.
defaultEventTitle	MyEventORG	作成する行動のタイトル	Currently not used Title of "EVENT" which will automatically created from CustomerCompass
defaultLat	34.537123	デフォルト位置（緯度）	Default location where geolocation of device is not available
defaultLon	135.718123	デフォルト位置（経度）	Default location where geolocation of device is not available
defaultTaskTitle	MyTask(no info)	作成するタスクのタイトル	Title of "TASK" which will automatically created from CustomerCompass
defaultZoom	15	デフォルトズームレベル	Default zoom level where open CustomerCompass is opened at first time on the browser
GeocodingEmailNotification	☒	ジオコーディング完了時にメール通知を行う	Enable email notice when geocoding is done.
GoogleMapsApiKey		GoogleMapsのAPIキーをお持ちの時はセットしてください。ジオコーディングを含めそのキーが使われます。	You can use your own Google API Key
GoogleMapsClientId		使用されていません	Currently not used
GoogleMapsGeocodingLimit	33	使用されていません	Currently not used
GoogleMapsLibraries	drawing,geometry	GoogleMapsの追加ライブラリを必要ときは記述する。例：drawing,geometry	GoogleMaps libraries to include. Add this according to your demand.
GoogleMapsPrivateKey		使用されていません	Currently not used
LogLocationOnStartup	☒	カスタマーコンパスの起動時に時刻と位置情報を記録する	Log time and location when CustomerCompass page is Open.
LogOnStartup	☒	カスタマーコンパスの起動時に時刻を記録する	Log time when CustomerCompass page is Open.
LogStartupRetainDays	10	カスタマーコンパスの起動時記録を何日保持するか	How long days does the system keep CustomerCompass access log
map_NameFilterForReport	☒	表示するレポートを「(map)」で終わるものだけにフィルタする	List up only name ends with "(map)" for reports
map_NameFilterForView	☒	表示するビューを「(map)」で終わるものだけにフィルタする	List up only name ends with "(map)" for views
maxResults	20,000	一回のトランザクションで取得するレコード数の上限。これ以上あるビュー、レポート、オブジェクトは表示されない可能性があります。	Maximum limit number to aquire record at one transaction.
GoogleMapsMapId		GoogleMapsでMapIdを指定するときに使用します。通常はこの項目は使いません。	You can specify MapId of GoogleMaps. Otherwise, leave this field empty.
GoogleMapsVersion		GoogleMapsでAPIバージョンを指定するときに使用します。通常はこの項目は使いません。	You can specify API Version of GoogleMaps. Otherwise, leave this field empty.