

項目 Exp.設定例)	説明	
BatchGeocodingTargetSObject lead,account	バッチジオコーディングを行う対象のオブジェクト名。 指定時間ごとに一つのオブジェクトを処理し、次の指定時間に次のオブジェクトを処理します	Name of sObjects which will be run batch-geocoding on.
BatchGeocodingValidUTOTime 11,13,15,17,19,21,23	バッチジオコーディングを行う時刻（UTC時刻） 4,5,6 と指定すると、4時、5時、6時にオブジェクトを1つずつ処理します。（日本の場合は+ 9 された時刻に動きます。14なら23時）	The time (hour) when batch geocoding will be called. Once called, it process one sObject. For example, if setting is "4,5,6", then it will be started on 4, 5, and 6 o'clock and process one sObject one by one.
oschoPage 	使用されていません	Currently not used
CGGeocodingLicenseKey	バッチジオコーディングを行うためのキー。キーの発行はサムライシステムにお問い合わせください。	To enable batch-geocoding, you need to set batch-geocoding-key here. Please ask this key to Samurai-System.
CGMapTitle CGマップ	カスタマーコンパスを開いているとき、ブラウザタブに表示されるタイトル	Web page title, e¥which will be displayed in web browser tab.
CGTargetSObject lead,account,contact,opportunity,yurobiname,c	カスタマーコンパスで扱う対象のオブジェクト名	sObjects which will be used to show on CustomerCompass.
createRecordFromMapAddressFieldName customercompass_testAddress_c	地図上クリックから新規レコード作成をするとき、逆ジオコーディングで取得した住所を格納するテキスト項目名。	field name or custom field name where address is set, when "Create Record From Map" is done. Field must be text type.
createRecordFromMapTargetRecordTypeNam RecordType	「createRecordFromMapTargetSubject」で複数のオブジェクトを指定し、かつ住所を格納するオブジェクトがある時は、この欄もカンマ区切りで項目名を指定し、数が一致するようにしてください。	When multiple records are set in "createRecordFromMapTargetSubject", specify corresponding field names in comma separated string.
createRecordFromMapTargetRecordTypeNam RecordType	地図上クリックから新規レコード作成をするとき、作成するレコードタイプ名 レコードタイプを指定しない時は空欄にします。	Record type name when "Create Record From Map" is called.
createRecordFromMapTargetSubject account	「createRecordFromMapTargetSubject」で複数のオブジェクトを指定し、かつレコードタイプを指定するオブジェクトが1つ以上ある時は、この欄もカンマ区切りでレコードタイプを指定し、数が一致するようにしてください。	When multiple records are set in "createRecordFromMapTargetSubject", specify corresponding record types in comma separated string.
createRecordFromMapTargetSubject account	地図上クリックから新規レコード作成をするとき、作成するオブジェクト名。この設定があると、新規レコード追加ボタンが出現します。 オブジェクト種類は1つしか指定できません。	sObject name to create new record when "Create Record From Map" is called. When this field have a value of existing sObject, "Create Record From Map" icon will apeer on CustomerCompass .
defaultAreaFilter 	複数のオブジェクト（または同一オブジェクトで複数のレコードタイプ）を指定する時は、オブジェクト名をカンマ区切りで入れてください。	If you register multiple sObject, write them with comma separated.
defaultEventTitle MyEventORG	使用されていません	Currently not used
defaultLat 34.537123	作成する行動のタイトル	Title of "EVENT" which will automatically created from CustomerCompass
defaultLon 135.718123	デフォルト位置（緯度）	Default location where geolocation of device is not available
defaultTaskTitle MyTask(no info)	デフォルト位置（経度）	Default location where geolocation of device is not available
defaultZoom 15	作成するタスクのタイトル	Title of "TASK" which will automatically created from CustomerCompass
GeocodingEmailNotification ☒	デフォルトズームレベル	Default zoom level where open CustomerCompass is opened at first time on the browser
GoogleMapsApiKey	ジオコーディング完了時にメール通知を行う	Enable email notice when geocoding is done.
GoogleMapsClientId	GoogleMapsのAPIキーをお持ちの時はセットしてください。ジオコーディングを含めそのキーが使われます。	You can use your own Google API Key
GoogleMapsGeocodingLimit 33	使用されていません	Currently not used
GoogleMapsLibraries drawing,geometry	使用されていません	Currently not used
GoogleMapsPrivateKey	GoogleMapsの追加ライブラリを必要ときは記述する。例：drawing,geometry	GoogleMaps libraries to include. Add this according to your demand.
LogLocationOnStartup ☒	使用されていません	Currently not used
LogOnStartup ☒	カスタマーコンパスの起動時に時刻と位置情報を記録する	Log time and location when CustomerCompass page is Open.
LogStartupRetainDays 10	カスタマーコンパスの起動時に時刻を記録する	Log time when CustomerCompass page is Open.
map_NameFilterForReport ☒	カスタマーコンパスの起動時記録を何日保持するか	How long days does the system keep CustomerCompass access log
map_NameFilterForView ☒	表示するレポートを「(map)」で終わるものだけにフィルタする	List up only name ends with "(map)" for reports
maxResults 20,000	表示するビューを「(map)」で終わるものだけにフィルタする	List up only name ends with "(map)" for views
GoogleMapMapId	一回のトランザクションで取得するレコード数の上限。これ以上あるビュー、レポート、オブジェクトは表示されない可能性があります。	Maximum limit number to aquire record at one transaction.
GoogleMapsVersion	GoogleMapsでMapIdを指定するときに使用します。通常はこの項目は使いません。	You can specify MapId of GoogleMaps. Otherwise, leave this field empty.
	GoogleMapsでAPIバージョンを指定するときに使用します。通常はこの項目は使いません。	You can specify API Version of GoogleMaps. Otherwise, leave this field empty.